

Brandstof Aangedreven

## HD 1050 B \*EU



Koudwater hogedrukreiniger op benzinemotor

### Uitrusting:

- Smitpistol Easy Press
- Handsmitpistol met softgrip
- Hogedrukslang 15 m
- Smitlans 1050 mm
- Drievoudige sproeier (0°/25°/40°) Contactloos
- Anti-verdraaisysteem
- Servo-Control

Bestelnummer: 1.810-972.0



### Technische gegevens

Werkdruk (bar /MPa )	40-230/4-23
Max. druk (bar /MPa )	250/25
Wateropbrengst (l/h)	400-930
Max. toevoertemperatuur (°C)	max. 60
Motortype	GX 390/benzine
Motorenfabrikant	Honda
Motorvermogen, netto (kW )	8,2
Motorvermogen, bruto (kW /PS)	9,75/13
Gewicht (kg)	66
Afmetingen (l x b x h) (mm)	1044x549x662

## details

### Beschrijving

Robuuste en veelzijdige koudwaterhogedrukreiniger met benzinemotor voor gebruik zonder elektriciteitsvoorziening. Luchtgekoelde viertaktbenzinemotor met trekstarter. De motor en pomp zijn op trillingsdempende steunen gemonteerd in een robuuste, eenvoudig te vervoeren frame uit stalen buizen voor een betrouwbare bescherming tegen schade. Het frame is gepoedercoat als bescherming tegen corrosie en is voorzien van houders voor het standaard bijgeleverde toebehoren. Grote luchtbanden zorgen voor een goede mobiliteit, zelfs op moeilijk terrein. Een duurzame axiaalpompe met drie plunjers en directe aandrijving biedt een uitstekende efficiëntie en extra lange levensduur. De messing cilinderkop en roestvrijstalen kleppen van de pomp zijn ontwikkeld voor zware professionele toepassingen.

Veiligheidsvoorzieningen: Een veiligheidsklep beschermt de machine op een betrouwbare manier tegen overdruk. De beveiliging tegen te laag oliepeil schakelt de motor automatisch uit als het oliepeil te laag is. Ontlastklep met geïntegreerde Servo-Control voor verschillende reinigingstaken. Een standaard fijnmazig waterfilter in inlaat beschermt de pomp op een betrouwbare manier tegen verontreiniging. Met het Servo-Control-systeem kan de druk en waterhoeveelheid direct op het handspuitpistool worden geregeld. De traploos regelbare reinigingsmiddeldoseerklap zorgt voor een nauwkeurige en rendabele toevoer van reinigingsmiddel bij lage druk. Deze kan worden ingesteld door met de drievoudige sproeier te draaien, die over twee bijkomende stralen beschikt: een puntstraal onder hoge druk en een vlakstraal van 25° onder hoge druk, waartussen snel kan worden gewisseld. De ingebouwde snelheidsregeling vermindert het motortoerental wanneer het spuitpistool gesloten is en beperkt op die manier het geluidsniveau.

---

### Uitrusting en gebruik

#### Maximale capaciteit

De axiaalzuigermotor met 3 plunjers en messing cilinderkoppen garandeert een buitengewoon lange levensduur.

De rechtstreeks aangedreven Kärcher hogedrukpompen waarborgen de beste prestaties en betrouwbaarheid in het gebruik.

#### Maximale onafhankelijkheid

De Honda of Yanmar motoren staan borg voor een lange levensduur.

Altijd inzetbaar, onafhankelijk van stroomvoorziening.

Diverse prestatieclassen voor optimale toepassingen.

#### Uitstekend bedieningscomfort

Toerentalreductie in de vrijloop beperkt het werkgeluid en verhoogt de levensduur (HD1050).

Motor schakelt automatisch uit bij een tekort aan smeerolie.

#### Grootste mobiliteit

Uitgebalanceerd zwaartepunt en ergonomisch ontwerp.

Wielen met luchtbanden voor goede manoeuvreerbaarheid.

---

## Optioneel toebehoren

### Aanbouwset lekvrije banden

#### Set lekvrije banden

Bestelnummer 2.851-067.0



### Aanbouwset schuimsproeier

#### Schuimsproeierset

Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier



Bestelnummer 2.637-926.0

### Aanbouwset slanghaspel

#### Slanghaspelset voor benzinehogedrukreinigers

Slanghaspelset voor montage op machine. De perfecte oplossing voor veilig en ruimtebesparend opbergen van slangen.



Bestelnummer 2.637-880.0

### Aanzuigfilter

#### Zuigfilter met terugslagklep

Met messing terugslagventiel

Bestelnummer 4.730-012.0



#### Zuigfilter zonder terugslagklep

Zonder messing terugslagventiel

Bestelnummer 4.730-019.0



### Waterfilter

Bestelnummer 6.414-956.0



### Adapter

#### Adapter M22 - Kantelend

M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.

Bestelnummer 4.424-004.0



### Adapter voor drukregelspuitlans

#### Adapter voor variabele-druk lans

Voor artikelnrs. 4.760-230 en 4.760-362 voor het bevestigen van accessoires op de lans, M 24/18 x 1,5

Bestelnummer 4.762-075.0



## Afstandhouder (met sproeikoppeling)

### Tussenring (incl. sproeierkoppeling)

Garandeert een constante veilige afstand, bv. tot banden en carrosserie. Helpt beschadiging van kwetsbare oppervlakken te voorkomen. Wordt direct op de lans bevestigd.

**Bestelnummer 5.394-294.0**



## Becher schuimlans

### Schuimlans met reservoir

Korte, handige schuimlans met instelbare spuithoek en reinigingsmiddelreservoir van 1 liter. Door het compacte ontwerp ideaal voor het reinigen van auto's.

**Bestelnummer 6.394-668.0**



### Tank 1 L

**Bestelnummer 6.414-954.0**



## Boriumcarbidesproeier

### Boriumcarbidesproeier, voor machines vanaf 1000 l/h

Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf.

**Bestelnummer 6.415-084.0**



## Chassisspuitlans

### Lans voor bodemwassen

Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.

**Bestelnummer 4.760-245.0**



## Draibare spuitlans

### 1050 mm lans, roteerbaar, ergonomisch

1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.

**Bestelnummer 4.760-660.0**



### Roteerbare lans, 600 mm, ergonomisch

600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.

**Bestelnummer 4.760-664.0**



## Draaibare spuitlans

### Lans 850 mm, roteerbaar, ergonomisch

850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.

**Bestelnummer 4.760-663.0**



### Lans 1550 mm, roteerbaar, ergonomisch

1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.

**Bestelnummer 4.760-661.0**



### Lans 2050 mm, roteerbaar, ergonomisch

2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.

**Bestelnummer 4.760-662.0**



## Draaikoppeling

### Draaikoppeling

Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.

**Bestelnummer 4.401-091.0**



## Drievoudige sproeier (contactloos omschakelbaar)

### Drievoudige sproeier, touchless omschakelen

Drievoudige sproeier met hogedrukpenstraal (25°) en lagedrukfanstraal (40°). Snel en eenvoudig verwisselen door draaien van sproeier.

**Bestelnummer 4.767-065.0**



## Drievoudige sproeiers

### Drievoudige sproeier 050

Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.

**Bestelnummer 4.767-154.0**



## Drukregelspuitlans

### Variabele-drukspuitlans

670 mm variabele-drukspuitlans met geïntegreerde manometer. Variabele drukinstelling op de handgreep. Sproeierkoppeling: M 24 x 1,5. Toevoeren van reinigingsmiddel onder lage druk.

**Bestelnummer 4.760-362.0**



### Variabele-drukspuitlans

1040 mm drukregellans met geïntegreerde manometer. Variabele drukinstelling op de handgreep. Sproeierkoppeling: M 24 x 1,5. Toevoeren van reinigingsmiddel onder lage druk.

**Bestelnummer 4.760-230.0**



## Dubbele lans

### Dubbele lans 960 mm

960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).

**Bestelnummer 6.394-665.0**



## Easy Foam Set

### Easy Foam-set met RM-injector

Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.

**Bestelnummer 2.640-691.0**



## Easy Press hogedrukpistool met softgrip (Kärcher patent)

### Easy Press hogedrukpistool met softgrip

Easy Press hogedrukpistool, voor draaibare hogedrukslangen NW 6 /NW 8 diameter 11 mm

**Bestelnummer 4.775-463.0**



## Flächenreiniger FRV 30 ME


### FRV 30 ME

**Bestelnummer 2.642-911.0**



## Suction hose FRV 30 me

**Bestelnummer 4.441-040.0**



## Flexibele spuitlans

### Flexibele lans 1050 mm

1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.

**Bestelnummer 6.394-654.0**



## Gebogen spuitlans

### WC en afvoerlans

Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.



## Gebogen spuitlans

Bestelnummer 4.760-073.0

## Geka-koppeling

Met slangspoeier, R 3/4"

Met slangaansluiting

Bestelnummer 6.388-455.0



Met binnendraad, R 1"

Met binnendraad

Bestelnummer 6.388-458.0



Geka-Kupplung mit Schlauchdüse 1"

Bestelnummer 6.388-465.0



## Gerätespezifische Düsenkits für FRV

Sproeierset 050 voor FRV 30

Bestelnummer 2.642-433.0



## Gotenreiniger

Afvoerreinigingslans

De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.

Bestelnummer 2.642-305.0



## HD-sproeier hoek 0°

Hogedruksproeier spuithoek 0°

Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.

Bestelnummer 2.884-535.0



## Inactief

### Hogedrukslang Long-life 400, 10 m DN 8, AVS spuitpistoolaanluiting

Bestelnummer 6.389-856.0



### Spuitlans, 2.050 mm, kantelbaar, ergonomisch

Spuitlans, 2.050 mm, draaiend, ergonomisch

Bestelnummer 4.760-366.0



## Inaktiv

### Draaikoppeling

Bestelnummer 4.401-076.0



### Hogedrukslang, 10 m DN 8, 315 bar, verlenging

Bestelnummer 6.389-891.0



### Hogedrukslang Long-life 400, 10 m, DN 8, verlenging

Bestelnummer 6.390-026.0



## Inno Foam Set

### Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector

Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.

Bestelnummer 2.640-151.0



## Kantelsproeier

### Kantelbare sproeierhouder

Kantelbare sproeierhouder voor contactloos overschakelen van penstraal naar fanstraal en lagedrukinspuiting van reinigingsmiddel via vleugelmoer. Zonder sproeielement. (Aanvullend: typespecifieke powersproeier).

Bestelnummer 4.764-012.0



## Koppeling

### Slangkoppeling

Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.

Bestelnummer 4.403-002.0





## Levensmiddelenuitvoering

### Hogedrukslang, 10 m, ID 8, AVS spuitpistoolaansluiting, voedingsmiddelenindustrie, grijs

Uitvoering voor voedingsmiddelenindustrie, AVS-koppeling in het spuitpistool. Grijs NW 8/155 °C/250 bar

**Bestelnummer 6.390-704.0**



### Hogedrukslang, 20 m ID 8, AVS spuitpistoolaansluiting, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, grijs

20 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. NW 8/155 °C/250 bar.

**Bestelnummer 6.390-705.0**



## Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling

### Hogedrukslang, levensmiddelen, 10 m

10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.

**Bestelnummer 6.389-479.0**



### Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk

20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.

**Bestelnummer 6.389-581.0**



## Longlife 400

### Hogedrukslang Long-life 400, 20 m DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling

Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)

**Bestelnummer 6.390-208.0**



### Hogedrukslang verpakt

**Bestelnummer 6.391-351.0**



## Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling

### Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen

1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).

**Bestelnummer 6.390-178.0**



### Hogedrukslang, draaikoppeling, 10 m

Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5

**Bestelnummer 6.388-083.0**



## Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling

### Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging

Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5

Bestelnummer 6.390-027.0



### Hogedrukslang verpakt


Bestelnummer 6.391-354.0



### Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling

Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5

Bestelnummer 6.389-709.0



### Hogedrukslang Long-life 400, 30 m ID 8, inclusief draaikoppeling

Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5

Bestelnummer 6.390-294.0



## Longlife levensmiddelenuitvoering

### Hogedrukslang Long-life 400, 10 m, ID 8, AVS spuitpistoolaansluiting

Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie  
Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipun)

Bestelnummer 6.391-885.0



### Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, AVS spuitpistoolaansluiting

Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie  
Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipun)

Bestelnummer 6.391-886.0



## Longlife levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling

### Hogedrukslang voeding ID 8 / 10 m

Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie  
Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5

Bestelnummer 6.391-864.0



### Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie 400 bar, 20 m, ID 8, inclusief draaikoppeling

Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie  
Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5

Bestelnummer 6.391-887.0



## Monteerbare wasborstel

### Wasborstel voor opklikken, M 18 x 1,5

Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Gewoon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.



**Bestelnummer 4.762-016.0**

## Natstraalset (zonder sproeier)

### Opzetstuk waterstraalsproeier met volumestroomregeling (zonder sproeiers)

Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.



**Bestelnummer 4.762-010.0**

### Opzetstuk waterstraalsproeier zonder volumestroomcontrole (sproeiers niet meegeleverd)

Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.



**Bestelnummer 4.762-022.0**

## Oppervlaktereiniger FR 30 ME

### FR 30 ME oppervlaktereiniger

Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.

**Bestelnummer 2.640-355.0**



## Oppervlaktereiniger FR 50

### FR 50 oppervlaktereiniger

Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.

**Bestelnummer 2.640-679.0**



## Oppervlaktereiniger FRV 30

### FRV 30


**Bestelnummer 2.642-999.0**



### Add-on kit rubber lip

Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.

**Bestelnummer 2.642-910.0**




## Oppervlaktereiniger FRV 30

### Verlengingslang 5 m

5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.

Bestelnummer 4.440-939.0



### Accessoireset slangverlenging

Bestelnummer 2.642-528.0



### Accessoireset vuilvanger

Bestelnummer 2.642-532.0



## Powersproeier hoek 15°

### Powersproeier spuihoek 15°

Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.

Bestelnummer 2.883-390.0



## Powersproeier hoek 25°

### Powersproeier spuihoek 25°


Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.

Bestelnummer 2.883-399.0



### PCH / Powersproeier 25250

Bestelnummer 5.765-078.0



## Powersproeier hoek 40°

### Powersproeier spuihoek 40°

Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.

**Bestelnummer 2.884-524.0**



## Reiniging zonnepanelen

### Borstel iSolar 400

Wateraangedreven discborstels met een werkbreedte van 400 mm voor de reiniging van kleine tot middelgrote fotovoltaïsche installaties. Ook perfect voor gebruik op verhoogde installaties.

**Bestelnummer 6.368-456.0**



### Borstel iSolar 800

Wateraangedreven borstelkop (800 mm) met twee contraroterende discborstels voor de reiniging van fotovoltaïsche installaties. Met flexibele knikbesturing voor een egale reiniging.

**Bestelnummer 6.368-454.0**



### Telescopische stang compleet 7,2 m

Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.

**Bestelnummer 4.107-054.0**



### Telescopische stang compleet 10m

Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.

**Bestelnummer 4.107-053.0**



### Telescopic rod complete 10m CFK

**Bestelnummer 4.107-055.0**



### Telescopische stang compleet 14m

Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.

**Bestelnummer 4.107-052.0**



### Slang iSolar

Hoogkwalitatieve, flexibele hogedruk slang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.

**Bestelnummer 6.392-978.0**



## Reiniging zonnepanelen

### Slang iSolar

Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.

**Bestelnummer 6.392-977.0**



### Slang iSolar

Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.

**Bestelnummer 6.392-976.0**



### Valbeveiliging

Gecertificeerd beveiligingssysteem voor werken op het dak. Omvat : meelopend vangapparaat met bandvaldemper, klimtouw van 15 m, een harnas, verankeringsriem en een metalen kist voor opslag en transport.

**Bestelnummer 6.988-152.0**



**Bestelnummer 6.368-463.0**



**Bestelnummer 6.368-464.0**



**Bestelnummer 6.368-465.0**



## Rioolreinigingsslang NW 6

### Buisreinigingsslang, DN 6, 20 m, 220 bar

20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).

**Bestelnummer 6.390-030.0**



## Rioolreinigingssproeier

### Roterende buisreinigingskop

Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.

**Bestelnummer 6.415-428.0**



### Buisreinigingssproeier D 25/060

De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie achterwaarts gekeerde stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een praktische bediening.

**Bestelnummer 6.415-945.0**



### Buisreinigingssproeier D 30/060

De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie achterwaarts gekeerde stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een praktische bediening.

**Bestelnummer 6.415-947.0**



### Buisreinigingssproeier D 35/060

De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie achterwaarts gekeerde stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een praktische bediening.

**Bestelnummer 6.415-949.0**



### Buisreinigingssproeier 80

Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm. Met 4achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.

**Bestelnummer 5.763-087.0**



### Buisreinigingskop

16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.

**Bestelnummer 5.763-015.0**



## Rioolreinigingsproeier

### Buisreinigingskop

16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.

**Bestelnummer 5.763-019.0**



### Buisreinigingskop

16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.

**Bestelnummer 5.763-016.0**



### Buisreinigingskop

30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.

**Bestelnummer 5.763-017.0**



## RM-HD-injector

### Reinigingsmiddelinjector voor hoge druk

Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %

**Bestelnummer 3.637-170.0**



## Roterende wasborstels

### Washing brush rotary

**Bestelnummer 4.762-560.0**



### Washing brush rotary

**Bestelnummer 4.762-561.0**



## Servo Controller

### Servo Press regeling

**Bestelnummer 4.775-470.0**





## Slanghaspel, automatisch

### Slanghaspel, automatisch, 20 m

Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.



**Bestelnummer 2.639-919.0**

### Zwenkbare houder

Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.



**Bestelnummer 2.639-931.0**

### Slanghaspel, automatisch, 20 m

Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.



**Bestelnummer 6.391-421.0**

### Add-on kit hose reel plastics

Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.



**Bestelnummer 6.392-975.0**

### Add-on kit hose reel

Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.



**Bestelnummer 6.392-965.0**

### ABS slanghaspel roestvrijstaal

Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.



**Bestelnummer 2.641-866.0**

### ABS wandhouder roestvrijstaal

Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.



**Bestelnummer 2.641-867.0**

## Snelkoppeling

### Snelkoppeling

Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans. Met M22 x 1,5 contra.



**Bestelnummer 6.401-458.0**

### Steeknippel

Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458. Met M22 x 1,5 steek.



**Bestelnummer 6.401-459.0**

## Speciale slangen

**Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht**

**Bestelnummer 6.388-886.0**



## Speciale sproeier set bij bestelnummer 3.637-170

**Machinespecifieke sproeier set met bestelnr. 3.637-170.0 750-1000 l/h**

Voor HD/HDS 750 - 1000 l/h. Bestaat uit sproeielement + hogedruk powersproeier + koppeling



**Bestelnummer 4.769-047.0**

## Sproeierpakket voor natstraalvoorziening

**Sproeier set voor opzetstuk waterstraalsproeier 050**

Sproeier set met straalsproeier en sproeielement (typespecifiek). Voor optimale prestaties van het Kärcher-straalsproeier opzetstuk. Alleen in combinatie met straalsproeier opzetstuk 4.762-010/-022.



**Bestelnummer 2.637-902.0**

## Sproeier set voor het desbetreffende apparaat

**Sproeier set voor oppervlaktereinigers (typespecifiek) 850 - 1100 l/h**

Sproeier set met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).



**Bestelnummer 2.640-442.0**

## Sproeier set voor spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

**Sproeier 030 voor gebruik met dubbele sproeier HKF 50**

2 sproeiers



**Bestelnummer 6.415-444.0**

**Kegel voor afdichten van spongaten**

Conus voor bevestiging in spongaten



**Bestelnummer 4.132-002.0**

**Dubbele handgreep voor precisiecontrole van de spuitkop**

Dubbele handgreep voor het exact sturen van de spuitkop



**Bestelnummer 2.863-036.0**

## Sproeierset voor spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

### Sluitschroef voor gebruik van de spuitkop met één sproeier

Sluitschroeven bij spuitkopgebruik met 1 sproeier

Bestelnummer 5.411-061.0



## Sproeiersets voor Inno/Easy Foam set

### Sproeierset 090 Inno/Easy-set 700 - 1000 l/h

Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.

Bestelnummer 2.640-688.0



## Sproeikoppeling

### Sproeierkoppeling

Voor het beschermen en aansluiten van Kärcher-powersproeiers op spuitlansen (M 18 x 1,5 IG).

Bestelnummer 5.401-210.0



## Spuitkop HKF 50, messing

### HKF 50 spuitkop, messing

Indompeldiepte 850 mm. Interieurreinigingskop voor vaten en containers met spongaten van 50 mm en groter. Kan direct op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Elektromotoraandrijving. Werkt zowel in verticale als horizontale stand

Bestelnummer 3.631-039.0



## Spuitkop HKF 50, RVS

### Spuitkop HKF 50, roestvrijstaal

Door een elektromotor aangedreven reinigingskop voor industriële tankreiniging van kleine containers (vaten 200-500 l)

Bestelnummer 3.631-009.0



## Spuitlans

### Lans 250 mm, niet roteerbaar

250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.

Bestelnummer 4.760-667.0



## Spuitlansen

### Anti-vibration lance

De 360° ronde greep met veerlagering vermindert de trillingen op de spuitlans aanzienlijk, waardoor de fysieke belasting op de gebruiker vermindert, bv. wanneer u werkt met de vuilfrees.

Bestelnummer 6.415-951.0



## Spuitpistool

### Hoogwaardig hogedruk-spuitpistool

Bestelnummer 4.775-823.0



## Standaard

### Hogedrukslang, 15 m DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling

15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.

Bestelnummer 6.390-185.0



### Hogedrukslang, integr. 10 m

10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.

Bestelnummer 6.390-025.0



### Hogedrukslang, 20 m DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling

20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.

Bestelnummer 6.390-171.0



## Standaard met tweezijdige schroefkoppeling

### Hogedrukslang, 15 m DN 8, 315 bar, inclusief draaikoppeling

Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5

Bestelnummer 6.390-010.0



### Hogedrukslang, 20 m DN 8, 315 bar, verlenging

Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar

Bestelnummer 6.390-031.0



### Hogedrukslang, 15 m DN 10, 220 bar, verlenging

15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.

Bestelnummer 6.390-023.0



## Standaard met tweezijdige schroefkoppeling

### Hogedrukslang verpakt

Bestelnummer 6.391-342.0



### Hogedrukslang, 30 m DN 8, inclusief draaikoppeling

Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5

Bestelnummer 6.390-293.0



## Telescopische spuitlans

### Telescopische straalpijp

Bestelnummer 6.394-690.0



### Riem voor telescopische lans

Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.

Bestelnummer 6.373-987.0



## Terugslagventiel

### Terugslagventiel

Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage

Bestelnummer 2.641-374.0



## Variosproeier 0°-90°

### Variabele-hoeksproeier 0-90°

Variabel hoekmondstuk voor spuihoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.

Bestelnummer 4.763-039.0



## Verbindingsstuk

### Sproeier-/schroefkoppeling

Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.

Bestelnummer 4.402-022.0



## Vuilfrees - omschakelbaar naar lage druk voor aanzuiging reinigingsmiddelen

### Dirt blaster - met omschakelfunctie lagedrukinvoer reinigingsmiddel

10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Overschakelen naar injecteren van reinigingsmiddel. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.



Bestelnummer 4.763-951.0

## Vuilfrees - omschakelbaar naar vlakstraal

### Dirt blaster met omschakelfunctie naar fanstraal

10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Overschakelen naar hogedrukfanstraal. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.



Bestelnummer 4.763-957.0

## Vuilfrees, groot

### Dirt blaster - zonder omschakelfunctie

10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.



Bestelnummer 4.763-253.0

## Water fijnfilter

### Water fijnfilter, 100 µm, R 3/4"

Montage aan ingang apparaat, 140 µm

Bestelnummer 2.637-691.0



### Water fijnfilter met adapter

Montage aan ingang apparaat, 80 µm

Bestelnummer 4.730-102.0



## Watertoevoerslang

### Watertoevoerslang

NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging

Bestelnummer 4.440-207.0



## Y-verdeler

### Y-verdeelstuk

Bestelnummer 4.405-048.0

